

Roodenberg Staalkabels BV

Zandvoortstraat 80, 1976 BN IJMUIDEN, Nederland
Tel. 0255-534634 Fax 0255-530239

CERTIFICAAT STAALKABELS

CERTIFICATE OF WIRE ROPES

Certificaat nummer: <i>Certificate number</i>	HLQR000	Staalkabel geleverd aan: <i>Wire rope supplied to</i>
Registratie merk en nummer: <i>Distinguishing mark and number</i>	HLQR	Highlite International BV Vestastraat 2 6468 EX KERKRADE
Opdrachtnummer: <i>Order number</i>	VR20-03689	
Orderreferentie: <i>Order reference</i>	PO2020-101378	
Referentie klant: <i>Reference customer</i>	HLQR 1 t/m 50	

Aantal / Omschrijving
Quantity / Description : 50 stuk(s) / Safety 6 mm 6x19 zwart L=0,6m

Afwerking van de kabeleinden
Confectioning of rope ends : 2x ks + noodschalm

Overige gebruikte onderdelen samenstel
Other used parts of complete gear : 0,77 m - 6 mm 6x19+ppc zwart 1960N/mm
2 st - Persklem aluminium nr. 6
1 st - Puntkous 6mm zwart
1 st - Noodschalm zwart 6 mm
1 st - Schalm vz 36 x 10 x 2 mm

Werklast in kg of T <i>Working load limit</i>		WLL : 0,00 ton	vlgs Machinerichtlijn
Afmetingen <i>Dimensions</i>	Nominale kabelmiddellijn <i>Nominal wire rope diameter</i>	: 6,00	mm
	Lengte geleverde staalkabel <i>Length of supplied wire rope</i>	: 0,60	m
Constructie <i>Construction</i>	Aantal strengen x aantal draden + kernen <i>Number of strands x number of wires + cores</i>	: 6x19 Fibre core	
	Slagrichting en slagwijze <i>Direction and type of lay</i>	: Kruisslag rechts	
	Voorgevormd <i>Preformed</i>	: Ja	
Materiaal <i>Material</i>	Treksterkteklasse <i>Tensile grade</i>	: 1770	N/mm ²
	Afwerking draadoppervlak <i>Surface finishing of wires</i>	: Verzinkt zwart gekleurd	
Sterkte <i>Strength</i>	Minimum breekkracht van de kabel in kN <i>Minimum breaking strength of wire rope</i>	BL : 19,56	kN
		:	
	Datum beproeving / Herkeuring aanbevolen <i>Date of test / Date of re-examination recommended</i>	: 08-09-2020 / 08-09-2021	
Toepassing <i>Application</i>		: safety	
Staalkabel vervaardigd volgens norm <i>Wire rope manufactured according standard</i>		: EN 12385	
Kenmerk/Fabrieks/Haspelnummer <i>Identification/Production number/Reel number</i>		: IR15-00961	
Naam en adres fabrikant <i>Name and address of manufacturer</i>		: 000	

Print datum <i>Print date</i>	Naam en adres leverancier <i>Name and address of supplier</i>	Gegevens betreffende levering <i>Notes of delivery</i>	Handtekening deskundige <i>Signature of competent person</i>
21-09-2020	Roodenberg Staalkabels BV Zandvoortstraat 80 1976 BN IJMUIDEN	New delivery Max 20 Kg according to BGV-C1 Max valhoogte 20 cm Niet geschikt voor hijsdoeleinden	

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat bovenstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven staalkabel of het staalkabel samenstel overeenkomen met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II-A. Het samenstellen, het onderzoek en de beproeving is uitgevoerd door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de EKH-Werkvoorschriften.

The undersigned certifies on behalf of his company, that above particulars are correct and that the described wire rope or complete gear are according to the regulations of the EG Machinery Directive 2006/42/EG, appendix II-A. The assembling, examination and test was carried out under his supervision by a competent person, according to the EKH-Code of practice.